


## CEV425 1 LED L/H

Flaskkyl, vänsterhängd dörr



### Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn till vänster
- Bra produktpresentation
- Perfekt för märkesvisning
- LED-lampa i dörramen
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Fläktassisterad kylning



LED-lampa inuti dörramen



Glasdörr med gångjärn till vänster

### Flaskkyl med vänsterhängd dörr på gångjärn

För att bespara dig besväret med att vända på dörren har vi lanserat denna modell med vänsterhängd dörr. I övrigt är denna modell identisk med versionen med högerhängd dörr.

I CEV425 L/H kombineras effektiv kylning och snygg design med valuta för pengarna. Med sina justerbara trådhyllor kan denna flaskkyl med fläkt enkelt anpassas för just de flaskor och burkar med dryck som du har. Glasdörren med LED-belysning på dörramens insida säkerställer att dina produkter alltid syns väl.

Med sina rena linjer är CEV425 L/H perfekt för att förvara dryckerna väl kylda i många olika miljöer, exempelvis mindre och större butiker, delikatesbutiker, kaféer, restauranger, barer, matsalar, kontor och gym. För att utnyttja dess marknadsföringspotential på bästa sätt kan du dekorera flaskkylen snyggt med skräddarsydd branding.

CEV-sortimentet finns i färgerna svart och vitt, med gångjärnsförsedd höger- eller vänsterhängd dörr samt med eller utan huv. På förfrågan och till en tilläggskostnad finns denna produkt också med EU-energi klass C. Kontakta vårt säljteam för mer information.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn till vänster	Temperaturintervall °C	+2 till +10	Energiklassificering	D
Härdat glas	Ja	Klimatklass	4	Energiförbrukning kWh/24tim	2.2
Vändbar dörr	Ja	Brutto- / nettovikt kg	80 / 75	Årlig energiförbrukning kWh/år	803
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor	Brutto-/nettovolym l	372 / 347	Ineffekt W	295
Hyllfärg	Vit	Kylning och funktioner		Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Hyllmått	490 x 360 mm	Typ av regulator	Mekanisk	Ljudnivå dB(A)	45
Maxlast på hyllorna kg/m <sup>2</sup>	196	Typ av kylning	Fläktassisterad	Dimensioner	
Fötter / ben	2 ställbara fötter	Typ av avfrostning	Automatisk	Invändiga mått (BxDxH) mm	470 x 440 x 1555
Styrhjul	2 rullande styrhjul	Köldmedium	R600a	Externa mått (BxDxH) mm	595 x 640 x 1840
Utvändig finish	Vit	Laddning köldmedium g	70	Förpackningsmått (BxDxH) mm	665 x 710 x 2000
Invändig finish	Vit	Termometer	Ja	40 fot containerlast delar	54
Interiörlampa	LED på dörrkarmens insida				

