

LCT900F/BLACK

Kylda displaykylbänkar



Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Dubbelglas
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter
- Plan glasovandel
- Invändig LED-lampa
- Ventilerad kylning



Bakelsedisplay



Skjutdörrar

Design och material		
Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar	
Härdat glas	Ja	
Antal hyllor	delar	2
Hyllnummer & hylltyp	2 förkromade näthyllor + bas	
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Utvändig finish	Rostfritt stål / Glas	
Invändig finish	Rostfritt stål/glas	
Interiörlampa	LED	

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	99 / 75
Brutto-/nettovolym	l	160 / 88
Sammanlagd visningsyta	m ²	0,9

Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	45
Termometer		Ja
GWP		3

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		C
Energy Arrow		

Energiförbrukning	kWh/24tim	4,61
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1684
Energieffektivitetsindex		22
Ineffekt	W	242
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	48

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	840 x 450 x 400
Externa mått (BxDxH)	mm	900 x 560 x 670
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	984 x 641 x 790
40 fot containerlast	delar	126