

TM45C

Minibar




Produktfunktioner

- Låg energiförbrukning
- Kompressordrivet kylsystem
- Tystgående drift
- Timer-funktion för maximal gästkomfort
- SLEEP-läge för tyst period
- Snabbkylfunktion för omedelbar kylning
- Justerbara hyllor, även i dörren
- Vändbar massiv dörr
- Invändig LED-lampa
- Integrerat handtag
- Lås



Integrerat handtag



Lås

Minibar-kyl med extremt låg energiförbrukning

Denna kompressordrivna minibar med solid dörr är ett utmärkt val för hotell i varmare miljöer. Kylsystemet bidrar till att säkerställa både en lägre temperaturnivå och en kortare nedkylningstid jämfört med absorptionsdrivna minibarer.

Den har även några häftiga programmeringsfunktioner. Den kan tidsinställas så att kompressorn endast är igång när rummet troligen är tomt, t.ex. klockan 9–12 och 18–21. Det innebär att den är helt tyst vid övriga tider, alltså när gästerna troligen befinner sig i rummet. Ett så kallat vattenpaket bibehåller den kalla temperaturen i minibaren när den inte är igång. Den har även ett SLEEP-läge för påtvingad tystnad samt en SNABB-kylfunktion för omedelbar kylning. Detta är väldigt praktiskt om gästerna anländer vid en ovanlig tid.

Minibaren är utformad för att vara elegant diskret med svart exteriör. Den kan dessutom helt byggas in med ett inbyggnadsbeslag och en gångjärnsmonteringssats så att både skåpets och minibarens dörr kan öppnas. En gångjärnsmonteringssats säkerställer även kylens stabilitet så att den inte kan ramla och glida framåt.

Design och material	
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn
Vändbar dörr	Ja
Hyllnummer & hylltyp	2
Fötter / ben	Ställbara Fötter
Utvändig finish	Svart
Invändig finish	Vit
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	+5 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	21 / 20
Brutto-/nettovolym	l	38 / 34

Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	26

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.16
Årlig energiförbrukning	kWh/år	57
Effekt		
Max Ambient		30°C at 55% RH
Ineffekt	W	65
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	38

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	310 x 300 x 455
Externa mått (BxDxH)	mm	402 x 500 x 565

Ström och förbrukning		
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	450 x 535 x 620
40 fot containerlast	delar	330