


SCU1220

Flaskkyl



Produktfunktioner

- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Fläktassisterad kylning



Kraftigt handtag



Lås

Design och material	
Antal dörrar	1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Vändbar dörr	Ja
Antal hyllor delar	3
Hyllnummer & hylltyp	3 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	498 x 405 mm
Fötter / ben	2 ställbara fötter
Styrhjul	2 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	ABS
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Mått och innehåll	
Burkar 330 ml delar	301
Burkar 500 ml delar	175
Flaskor 330 ml delar	133
PET-flaskor 500 ml delar	133
Temperaturintervall °C	+2 till +10
Klimatklass	4
Brutto- / nettovikt kg	67 / 62
Brutto-/nettovolym l	215 / 190

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium g	50
Termometer	Ja
GWP	3

Ström och förbrukning	
Energiklassificering	E
Energy Arrow	
Energiförbrukning kWh/24tim	1,9
Årlig energiförbrukning kWh/år	694
Energieffektivitetsindex	52
EEL-vol l	227
Effekt	
Max Ambient	30°C 55% RH
Ineffekt W	229
Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Ljudnivå db(A)	45

Dimensioner	
Invändiga mått (BxDxH) mm	470 x 440 x 1027
Externa mått (BxDxH) mm	595 x 640 x 1315
Förpackningsmått (BxDxH) mm	680 x 710 x 1410
40 fot containerlast delar	54