



FSC1200H

Displaykyl

Produktfunktioner

- Belyst huv
- Invändig lodrät lampa
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram



Kraftiga handtag



Lodrät invändig lampa

2-dörrars displaykyl med skärm

FSC-serien är försedd med ett ljustak. Denna möjlighet till anpassad marknadsföring drar ögonen till sig och stimulerar impulsköp. Enheten håller dryckerna kylda samtidigt som den presenterar och marknadsför produkterna på bästa sätt.

Denna modell är ett populärt val för affärer, närbutiker och stormarknader. Den har vit exteriör och interiör som standard. Den levereras med 5 justerbara vita trådhyllor, 2 självstängande glasdörrar på gångjärn, 2 vertikala LED-belysningar i fullängd i dörramen och ett LED-ljustak.

Design och material	
Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Vändbar dörr	Nej
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	1072 x 540 mm
Huvtyp	D-form
Huvlampa	LED
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Styrhjul	4 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit RAL9016
Invändig finish	Vitmålat stål
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Mått och innehåll			
Burkar 330 ml	delar	1312	
Burkar 500 ml	delar	928	
Flaskor 330 ml	d	640	
PET-flaskor 500 ml	delar	640	
Te	°C	+2 till +10	
Klimatklass		4	
Brutto- / nettovikt	kg	189 / 174	
Brutto-/nettovolym	l	1082 / 645	
Kylning och funktioner			
Typ av regulator		Elektronisk	
Typ av kylning		Ventilerad	
Typ av avfrostning		Automatisk	
Köldmedium		R290	
Laddning köldmedium	g	120	
Termometer		Ja	

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		F
Energiklassificering		F A G
Energiförbrukning	kWh/24tim	6,8
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2482
Ineffekt	W	880
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	48

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1090 x 670 x 1533
Externa mått (BxDxH)	mm	1200 x 790 x 2000
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1250 x 840 x 2100
40 fot containerlast	delar	23