



## UFFS371G

### Displayfrysar

#### Produktfunktioner

- Bra produktpresentation
- Uppvärmd glasdörr
- Fasta fryshyllor
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital temperaturdisplay
- Avfrost vattentömning
- Lås



Kraftigt handtag



Lås

### Displayfrys med uppvärmd glasdörr

Utmärkt produktpresentation till ett konkurrenskraftigt pris – det är vad du får med denna displayfrys. Den har en uppvärmd glasdörr för att förhindra kondens och LED-innerbelysning så att de frysta varorna syns bättre. Kylsystemet är statiskt med sex fasta fryshyllor med inbyggda ångslingor, vilket ger en jämn temperatur i hela skåpet. Den uppräta frysen levereras med vattenavlopp för avfrostning för enkelt underhåll.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup> 0.74	Energiklassificering	C
Vändbar dörr	Nej	Temperaturintervall	°C -24 till -14	Energiförbrukning	kWh/24tim 8.27
Hyllnummer & hylltyp	6 fasta fryshyllor	Klimatklass	4	Årlig energiförbrukning	kWh/år 3017.46
Hyllfärg	Förkromad	Brutto- / nettovikt	kg 100 / 95	Effekt	
Hyllmått	470 x 413 mm	Brutto-/nettovolym	l 300 / 270	Max Ambient	30°C at 55% RH
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup> 110	<b>Kylning och funktioner</b>		Ineffekt	W 570
Fötter / ben	2 ställbara fötter	Typ av regulator	Mekanisk	Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Styrhjul	2 rullande styrhjul	Typ av kylning	Statisk	Ljudnivå	dB(A) 40
Utvändig finish	Vit	Typ av avfrostning	Manuell	<b>Dimensioner</b>	
Invändig finish	Vit	Köldmedium	R290	Invändiga mått (BxDxH)	mm 470 x 440 x 1555
Interiörlampa	LED	Laddning köldmedium	g 85	Externa mått (BxDxH)	mm 595 x 640 x 1840
Lås	Ja	Termometer	Ja	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 680 x 710 x 1940
				40 fot containerlast	delar 54