

## LPD1200F/BLACK

Kylda displaykylbänkar



### Produktfunktioner

- Svart glasram i rostfritt stål och glansig
- LED-lampa under varje hylla
- Justerbara hyllor (ett steg)
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter och styrhjul
- Plan glasovandel
- Ventilerad kylning
- Dubbelglas
- Upvärmd frontglas



Bakelsedisplay



Skjutdörrar

Design och material	
Antal dörrar	2
Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar
Härdat glas	Ja
Antal hyllor delar	2
Hyllnummer & hylltyp	2 glashyllor + bas
Hyllmått	105x33 / 105x33 / 105x44
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Styrhjul	4 styrhjul
Utvändig finish	Rostfritt stål / Glas
Invändig finish	Rostfritt stål/glas
Interiörlampa	LED

Mått och innehåll	
Temperaturintervall °C	+2 till +8
Klimatklass	3
Brutto- / nettovikt kg	273 / 232
Brutto-/nettovolym l	377 / 191
Sammanlagd visningsyta m <sup>2</sup>	1,85

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium g	130
Termometer	Ja
GWP	3

Ström och förbrukning	
Energiklassificering	D
Energy Arrow	
Energiförbrukning kWh/24tim	11,13
Årlig energiförbrukning kWh/år	4062
Energieffektivitetsindex	36
Ineffekt W	580
Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Ljudnivå db(A)	48

Dimensioner	
Invändiga mått (BxDxH) mm	1140 x 510 x 670
Externa mått (BxDxH) m	1205 x 745 x 1209
Förpackningsmått (BxDxH) m	1260 x 800 x 1320
40 fot containerlast delar	46