



FSC1380

Flaskkyl

Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Fläktassisterad kylning



Kraftigt handtag



Lås

Design och material

Antal dörrar	1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Vändbar dörr	Ja
Antal hyllor delar	5
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	498 x 405 mm
Huvtyp	D-form
Huvlampa	LED kallvitt ljus
Fötter / ben	2 ställbara fötter
Styrhjul	2 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	ABS
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Mått och innehåll

Burkar 330 ml delar	455
Burkar 500 ml delar	301
Flaskor 330 ml delar	217
PET-flaskor 500 ml delar	217
Temperaturintervall °C	+2 till +10
Klimatklass	4
Brutto- / nettovikt kg	87 / 82
Brutto-/nettovolym l	372 / 347

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium g	80
Termometer	Ja
GWP	3

Ström och förbrukning

Energiklassificering	D
Energy Arrow	
Energiförbrukning kWh/24tim	2,25
Årlig energiförbrukning kWh/år	821
Energieffektivitetsindex	49,7
EEL-vol l	358
Ineffekt W	295
Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Ljudnivå db(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH) mm	470 x 440 x 1555
Externa mått (BxDxH) mm	595 x 640 x 1980
Förpackningsmått (BxDxH) mm	680 x 710 x 2080
40 fot containerlast delar	54