


# SCU1375

## Flaskkyl



Kraftigt handtag



Lås

### Produktfunktioner

- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Fläktassisterad kylning

| Design och material  |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Antal dörrar         | 1                       |
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 glasdörr med gångjärn |
| Härdat glas          | Ja                      |
| Vändbar dörr         | Ja                      |
| Antal hyllor delar   | 5                       |
| Hyllnummer & hylltyp | 5 vita näthyllor        |
| Hyllfärg             | Vit                     |
| Hyllmått             | 498 x 405 mm            |
| Fötter / ben         | 2 ställbara fötter      |
| Styrhjul             | 2 rullande styrhjul     |
| Utvändig finish      | Vit                     |
| Invändig finish      | ABS                     |
| Interiörlampa        | LED                     |
| Lås                  | Ja                      |

| Mått och innehåll        |             |
|--------------------------|-------------|
| Burkar 330 ml delar      | 455         |
| Burkar 500 ml delar      | 301         |
| Flaskor 330 ml delar     | 217         |
| PET-flaskor 500 ml delar | 217         |
| Temperaturintervall °C   | +2 till +10 |
| Klimatklass              | 4           |
| Brutto- / nettovikt kg   | 81 / 74     |
| Brutto-/nettovolym l     | 372 / 347   |

| Kylning och funktioner |                 |
|------------------------|-----------------|
| Typ av regulator       | Mekanisk        |
| Typ av kylning         | Fläktassisterad |
| Typ av avfrostning     | Automatisk      |
| Köldmedium             | R600a           |
| Laddning köldmedium g  | 80              |
| Termometer             | Ja              |
| GWP                    | 3               |

| Ström och förbrukning          |            |
|--------------------------------|------------|
| Energiklassificering           | D          |
| Energy Arrow                   |            |
| Energiförbrukning kWh/24tim    | 2,2        |
| Årlig energiförbrukning kWh/år | 803        |
| Energieffektivitetsindex       | 48,6       |
| EEL-vol l                      | 358        |
| Ineffekt W                     | 295        |
| Spänning / Frekvens V/Hz       | 220-240/50 |
| Ljudnivå db(A)                 | 45         |

| Dimensioner                 |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Invändiga mått (BxDxH) mm   | 470 x 440 x 1555 |
| Externa mått (BxDxH) mm     | 595 x 640 x 1840 |
| Förpackningsmått (BxDxH) mm | 680 x 710 x 1940 |
| 40 fot containerlast delar  | 54               |