



LPD1500C/BLACK

Kylda displaykylbänkar

Produktfunktioner

- Svart glasram i rostfritt stål och glansig
- LED-lampa under varje hylla
- Justerbara hyllor (ett steg)
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter och styrhjul
- Böjt ovan/glas ovan/front
- Ventilerad kylning
- Dubbelglas
- Upvärmd frontglas



Bakelsedisplay




Skjutdörrar

Design och material	
Antal dörrar	2
Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar
Härdat glas	Ja
Antal hyllor delar	3
Hyllnummer & hylltyp	3 glashyllor + bas
Hyllmått	135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Styrhjul	4 styrhjul
Utvändig finish	Rostfritt stål / Glas
Invändig finish	Rostfritt stål/glas
Interiörlampa	LED

Mått och innehåll	
Temperaturintervall °C	+2 till +8
Klimatklass	3
Brutto- / nettovikt kg	315 / 275
Brutto-/nettovolym l	418 / 277
Sammanlagd visningsyta m ²	2,47

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium g	140
Termometer	Ja
GWP	3

Ström och förbrukning	
Energiklassificering	D
Energy Arrow	
Energiförbrukning kWh/24tim	13,53
Årlig energiförbrukning kWh/år	4938
Energieffektivitetsindex	35
Ineffekt W	798
Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Ljudnivå db(A)	48
Dimensioner	
Invändiga mått (BxDxH) mm	1350 x 580 x 780
Externa mått (BxDxH) m	1505 x 745 x 1360
Förpackningsmått (BxDxH) m	1560 x 800 x 1480
40 fot containerlast delar	15