



UR90G-SUB ZERO

Kaviarkylare

Produktfunktioner

- Invändig lodrät LED-lampa
- Svart insida och utsida
- Bra produktpresentation
- Uppvärmad glasdörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter



Lås



LED-lampa inuti dörramen

Bordsfrys för temperaturer under noll grader, perfekt som kaviarkyl

UR90G-SUB ZERO är en bordsfrys för kylning av kaviar, men den kan även användas för dryck med låg alkoholhalt.

Modellen för temperaturer under noll grader har en elektronisk termostat och termometer som ser till att den känsliga kaviaren inte utsätts för fel temperaturer.

Idealisk temperatur för förvaring av kaviar är vid -6 till 0 grader. En vanlig kyl är för varm och en vanlig frys är för kall. Förvaring under fel temperaturer kommer att förstöra kaviarens kvalitet.

Ett ventilerat kylsystem ser till att temperaturen är jämn och stabil på alla hyllor.

Av säkerhetsskäl är termostaten placerad på baksidan av enheten så att temperaturen inte ändras av misstag.

Utöver funktion och kvalitet har vi även fokuserat på det visuella intrycket. Enheten har en cool och elegant design med intern LED-belysning i en kall färgton. Den är svart på insidan och på utsidan. Den har uppvärmda dubbelglas i dörren för att se till att det inte bildas någon dagg när dörren har öppnats. Innehållet presenteras på bästa möjliga sätt.

Design och material	
Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn
Härdet glas	Ja
Vändbar dörr	Nej
Hyllnummer & hylltyp	3 svarta näthyllor
Hyllfärg	Svart
Hyllmått	420 x 300 mm
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Utvändig finish	Svart
Invändig finish	Svart
Interiörlampa	Vertikal LED kallvitt ljus

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	-8 till +6
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	39,5 / 35,5
Brutto-/nettovolym	l	92 / 81

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g 40
Termometer	Ja

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		E
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.51
Årlig energiförbrukning	kWh/år	551
Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	439 x 299 x 632
Externa mått (BxDxH)	mm	515 x 542 x 750
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	570 x 585 x 805
40 fot containerlast	delar	160

