



FSC1950H

Displaykyl

Produktfunktioner

- Belyst huv
- Invändig lodrät lampa
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning
- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram



Kraftiga handtag



Lodrät invändig lampa

Design och material	
Antal dörrar	2
Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Vändbar dörr	Nej
Antal hyllor delar	5
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	985 x 555 mm
Huvtyp	D-form
Huvlampa	LED
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Styrhjul	4 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	Vitmålat stål
Interiörlampa	Ja
Lås	Ja

Mått och innehåll		
Burkar 330 ml	delar	1020
Burkar 500 ml	delar	720
Flaskor 330 ml	delar	560
PET-flaskor 500 ml	delar	560
Temperaturintervall °C		+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	210 / 200
Brutto-/nettovolym	l	875 / 710

Kylning och funktioner	
	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium g	125
Termometer	Ja
GWP	3

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		F
Energy Arrow		
Energiförbrukning	kWh/24tim	6,4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2336
Energieffektivitetsindex		66
EEL-vol	l	1114
Ineffekt	W	490
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	48

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	m	1000 x 750 x 1533
Externa mått (BxDxH)	m	1110 x 875 x 2010
Förpackningsmått (BxDxH)	m	1180 x 910 x 2100
40 fot containerlast	delar	22