


# UR200G

Displaykyl

## Produktfunktioner

- Ny design
- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning



Elektronisk termostat



Innerfläkt

Design och material	
Antal dörrar	1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr	Ja
Antal hyllor delar	3
Hyllnummer & hylltyp	3 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	505 x 415 mm
Fötter / ben	2 ställbara fötter
Styrhjul	2 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	Vit ABS
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Mått och innehåll	
Burkar 330 ml delar	112
Burkar 500 ml delar	56
Flaskor 330 ml delar	64
PET-flaskor 500 ml delar	64
Temperaturintervall °C	+2 till +10
Klimatklass	4
Brutto- / nettovikt kg	49 / 44
Brutto-/nettovolym l	130 / 119
Sammanlagd visningsyta m <sup>2</sup>	0,23

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium g	35
Termometer	Ja
GWP	3

Ström och förbrukning	
Energiklassificering	B
Energy Arrow	
Energiförbrukning kWh/24tim	1,6
Årlig energiförbrukning kWh/år	584
Energieffektivitetsindex	13
Effekt	
Max Ambient	30°C at 55% RH
Ineffekt W	105
Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Ljudnivå db(A)	40

Dimensioner	
Invändiga mått (BxDxH) mm	510 x 485 x 620
Externa mått (BxDxH) mm	600 x 585 x 855
Förpackningsmått (BxDxH) mm	690 x 650 x 910
40 fot containerlast delar	108