




## FSC1950S

Displaykyl

### Produktfunktioner

- Självstängande skjutglasdörrar
- Belyst huv
- Invändig lodrät lampa
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning



Skjutdörrar



Lodrät invändig lampa

Design och material	
Antal	2
Dörrnummer & dörrtyp	2 självstängande skjutbart glas
Härdat glas	Ja
Antal hyllor delar	5
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor
H	Vit
Hyllmått	985 x 555 mm
Huvtyp	D-form
Huvlampa	LED
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Styrhjul	4 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	Vitmålat stål
Interiörlampa	Ja
Lås	Ja

Mått och innehåll	
Burkar 330 ml delar	1020
Burkar 500 ml delar	720
Flaskor 330 ml delar	560
PET-flaskor 500 ml delar	560
Temperaturintervall °C	+2 till +10
Klimatklass	4
Brutto- / nettovikt kg	198 / 193
Brutto-/nettovolym l	875 / 710

Kylnin	
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium g	125
Termometer	Ja
GWP	3

Ström och förbrukning	
Energiklassificering	F
Energy Arrow	
Energiförbrukning kWh/24tim	6,4
Årlig energiförbrukning kWh/år	2336
Energieffektivitetsindex	66
EEL-vol l	1114
Ineffekt W	490
Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Ljudnivå db(A)	48

Dimensioner	
Invändiga mått (BxDxH) m	1000 x 652 x 1533
Externa mått (BxDxH) m	1110 x 825 x 2010
Förpackningsmått (BxDxH) m	1180 x 910 x 2100
40 fot containerlast delar	22