


UR200SG

Displaykyl



Produktfunktioner

- Ny design
- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning
- Skåp i rostfritt stål



Elektronisk termostat



Innerfläkt

Design och material		
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	3
Hyllnummer & hylltyp	3 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått	505 x 415 mm	
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish	Rostfritt stål	
Invändig finish	Vit ABS	
Interiörlampa	LED	
Lås	Ja	

Mått och innehåll			
Burkar 330 ml	delar		112
Burkar 500 ml	delar		56
Flaskor 330 ml	delar		64
PET-flaskor 500 ml	delar		64
Temperaturintervall	°C	+2 till +10	
Klimatklass			4
Brutto- / nettovikt	kg	49 / 44	
Brutto-/nettovolym	l	130 / 119	
Sammanlagd visningsyta	m ²	0,23	

Kylning och funktioner		
Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Fläktassisterad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	35
Termometer	Ja	
GWP	3	

Ström och förbrukning			
Energiklassificering			B
Energy Arrow			
Energiförbrukning	kWh/24tim		1,6
Årlig energiförbrukning	kWh/år		584
Energieffektivitetsindex			13
Effekt			
Max Ambient	30°C at 55% RH		
Ineffekt	W		130
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50	
Ljudnivå	db(A)		40

Dimensioner			
Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 485 x 620	
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 855	
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910	
40 fot containerlast	delar		108