


VOC100

Burkkyl



Avdelare som tillval



Mycket lämpad för grafik

Produktfunktioner

- Bra produktsynlighet
- LED-belyst huv
- Mycket lämpad för grafik
- 7 glidfötter
- Hjul är tillval
- Ventilerad kylning
- Snabb temperatursänkning

| Design och material | | Mått och innehåll | | Ström och förbrukning | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Locknummer och typ | - | Sammanlagd visningsyta | m ² | 0.75 | Energiklassificering | D |
| Korgnummer & korgtyp | | Temperaturintervall | °C | +2 till +12 | Energiförbrukning | kWh/24tim 2.6 |
| Fötter / ben | 7 glidfötter | Klimatklass | | 4 | Årlig energiförbrukning | kWh/år 949 |
| Utvändig finish | Grå RAL9006 | Brutto- / nettovikt | kg | 31 / 29 | Ineffekt | W 160 |
| Invändig finish | Pulverlackerat stål, LEXAN | Brutto-/nettovolym | l | 110 / 103 | Spänning / Frekvens | V/Hz 220-240/50 |
| Interiörlampa | LED | Kylning och funktioner | | Dimensioner | | |
| | | Typ av regulator | | Elektronisk | Invändiga mått (BxDxH) | mm 520 x 345 x 570 |
| | | Typ av kylning | | Ventilerad | Externa mått (BxDxH) | mm 660 x 460 x 970 |
| | | Typ av avfrostning | | Automatisk | Förpackningsmått (BxDxH) | mm 700 x 500 x 1150 |
| | | Köldmedium | | R600a | 40 fot containerlast | delar 128 |
| | | Laddning köldmedium | g | 55 | | |
| | | Termometer | | Ja | | |