

## LPD1500F/BLACK

Kylda displaykylbänkar



### Produktfunktioner


- Svart glasram i rostfritt stål och glansig
- LED-lampa under varje hylla
- Justerbara hyllor (ett steg)
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter och styrhjul
- Plan glasovandel
- Ventilerad kylning
- Dubbelglas
- Upvärmd frontglas



Bakelsedisplay



Skjutdörrar

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Antal dörrar	2	Temperaturintervall °C	+2 till +8	Energiklassificering	D
Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar	Klimatklass	3	Energy Arrow	
Härdat glas	Ja	Brutto- / nettovikt kg	310 / 262	Energiförbrukning kWh/24tim	12,94
Antal hyllor delar	2	Brutto-/nettovolym l	480 / 244	Årlig energiförbrukning kWh/år	4723
Hyllnummer & hylltyp	2 glashyllor + bas	Sammanlagd visningsyta m <sup>2</sup>	2,26	Energieffektivitetsindex	36
Hyllmått	135x33 / 135x33 / 135x44	Kylning och funktioner		Ineffekt W	685
Fötter / ben	4 ställbara fötter	Typ av regulator	Elektronisk	Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Styrhjul	4 styrhjul	Typ av kylning	Ventilerad	Ljudnivå db(A)	48
Utvändig finish	Rostfritt stål / Glas	Typ av avfrostning	Automatisk	Dimensioner	
Invändig finish	Rostfritt stål/glas	Köldmedium	R290	Invändiga mått (BxDxH) mm	1440 x 510 x 670
Interiörlampa	LED	Laddning köldmedium g	140	Externa mått (BxDxH) m	1505 x 745 x 1209
		Termometer	Ja	Förpackningsmått (BxDxH) m	1560 x 800 x 1320
		GWP	3	40 fot containerlast delar	30