

UR400G

Displaykyl



Produktfunktioner

- Ny design
- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning



Innerfläkt



Kraftigt handtag

Design och material		
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp	4 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått	505 x 415 mm	
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Mått och innehåll			
Burkar 330 ml	delar		448
Burkar 500 ml	delar		273
Flaskor 330 ml	delar		288
PET-flaskor 500 ml	delar		217
Temperaturintervall	°C	+2 till +10	
Klimatklass			4
Brutto- / nettovikt	kg	85 / 80	
Brutto-/nettovolym	l	374 / 350	
Sammanlagd visningsyta	m ²		0,75

Kylning och funktioner			
Typ av regulator		Elektronisk	
Typ av kylning		Fläktassisterad	
Typ av avfrostning		Automatisk	
Köldmedium		R600a	
Laddning köldmedium	g		75
Termometer		Ja	
GWP			3

Ström och förbrukning			
Energiklassificering			B
Energy Arrow			
Energiförbrukning	kWh/24tim		2,12
Årlig energiförbrukning	kWh/år		773
Energieffektivitetsindex			14,8
Effekt			
Max Ambient		30°C at 55% RH	
Ineffekt	W		130
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50	
Ljudnivå	db(A)		40

Dimensioner			
Invändiga mått (BxDxH)	mm	506 x 485 x 1620	
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 1855	
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050	
40 fot containerlast	delar		54