



UF400VSG


Displayfrysar

Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Uppvärmad glasdörr
- Elektronisk termostat
- Automatisk avfrostning
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Ventilerad kylning
- Lås
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Digital temperaturdisplay



Ventilerad kylning



Ställbara hyllor

Design och material	
Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr	Nej
Hyllnummer & hylltyp	4 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	490 x 380 mm
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Styrhjul	2 rullande styrhjul
Utvändig finish	SS430
Invändig finish	Vit ABS
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Mått och innehåll			
Sammanlagd visningsyta	m ²	0.61	
Temperaturintervall	°C	-24 till -10	
Klimatklass		4	
Brutto- / nettovikt	kg	85 / 80	
Brutto-/nettovolym	l	400 / 340	

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g 80
Termometer	Ja

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		C
Energiförbrukning	kWh/24tim	7.3
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2664
Effekt		
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42

Dimensioner			
Invändiga mått (BxDxH)	mm	484 x 470 x 1620	
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 1855	
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050	
40 fot containerlast	delar	54	