

UR400SG

Displaykyl



Produktfunktioner

- Ny design
- Skåp i rostfritt stål
- Glasdörr med gångjärn
- Vändbar dörr
- Elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning



Innerfläkt



Kraftigt handtag

| Design och material | |
|----------------------|-------------------------|
| Antal dörrar | 1 |
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 glasdörr med gångjärn |
| Vändbar dörr | Ja |
| Antal hyllor delar | 4 |
| Hyllnummer & hylltyp | 4 vita näthyllor |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 505 x 415 mm |
| Fötter / ben | 2 ställbara fötter |
| Styrhjul | 2 rullande styrhjul |
| Utvändig finish | Rostfritt stål |
| Invändig finish | |
| Interiörlampa | LED kallvitt ljus |
| Lås | Ja |

| Mått och innehåll | |
|---------------------------------------|-------------|
| Burkar 330 ml delar | 448 |
| Burkar 500 ml delar | 273 |
| Flaskor 330 ml delar | 288 |
| PET-flaskor 500 ml delar | 217 |
| Temperaturintervall °C | +2 till +10 |
| Klimatklass | 4 |
| Brutto- / nettovikt kg | 85 / 80 |
| Brutto-/nettovolym l | 374 / 350 |
| Sammanlagd visningsyta m ² | 0,75 |

| Kylning och funktioner | |
|------------------------|-----------------|
| Typ av regulator | Elektronisk |
| Typ av kylning | Fläktassisterad |
| Typ av avfrostning | Automatisk |
| Köldmedium | R600a |
| Laddning köldmedium g | 75 |
| Termometer | Ja |
| GWP | 3 |

| Ström och förbrukning | |
|--------------------------------|------------------|
| Energiklassificering | B |
| Energy Arrow | |
| Energiförbrukning kWh/24tim | 2,12 |
| Årlig energiförbrukning kWh/år | 773 |
| Energieffektivitetsindex | 14,8 |
| Effekt | |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Ineffekt W | 130 |
| Spänning / Frekvens V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå db(A) | 40 |
| Dimensioner | |
| Invändiga mått (BxDxH) mm | 506 x 485 x 1620 |
| Externa mått (BxDxH) mm | 600 x 585 x 1855 |
| Förpackningsmått (BxDxH) mm | 690 x 650 x 2050 |
| 40 fot containerlast delar | 54 |

