



## RK1420X1

Uprättstående kyl GN2/1

### Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Ventilrad kylning
- Självstängande dörrar med 105-graders stopp
- Ställbara hyllor GN2/1
- Underhållsfri kondensator
- Kraftiga hjul
- Lås

Kyl med två dörrar i rostfritt stål för professionella kök

RK1420X1 är en energieffektiv kyl för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 53 % lägre jämfört med den föregående modellen RK1420. Detta kylskåp är tillverkat av tåligt rostfritt stål SS304 så att det klarar påfrestningarna i ett hektiskt kök. Det levereras med justerbara GN2/1-hyllor och dörrarna har ett 105-graders stopp för enkel åtkomst och lastning. Skåpet är försett med kraftfulla hjul, vilket är praktiskt vid rengöring. Det har ett effektivt ventilerat kylsystem för att säkerställa att innehållet förblir färskt, och du ställer enkelt in temperaturen på den digitala styrenheten. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app.

### Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	226 / 208
Brutto-/nettovolym	l	1300 / 954

### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		2 självstängande massiva dörrar med gångjärn
----------------------	--	--

Hyllnummer & hylltyp		6 vita näthyllor
----------------------	--	------------------

Hyllfärg		Vit
----------	--	-----

Hyllmått		530x650
----------	--	---------

Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	25
---------------------	-------------------	----

Styrhjul		4 styrhjul
----------	--	------------

Utvändig finish		SS304
-----------------	--	-------

Invändig finish		SS304
-----------------	--	-------

Interiörlampa		LED
---------------	--	-----

Lås		Ja
-----	--	----

### Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
------------------	--	-------------

Typ av kylning		Ventilerad
----------------	--	------------

Typ av avfrostning		
--------------------	--	--

Köldmedium		R600a
------------	--	-------

Laddning köldmedium	g	110
---------------------	---	-----

Termometer		Ja
------------	--	----

### Ström och förbrukning

Energiklassificering		A
----------------------	--	---

Energiförbrukning	kWh/24tim	1.27
-------------------	-----------	------

Årlig energiförbrukning	kWh/år	464
-------------------------	--------	-----

Ineffekt	W	360
----------	---	-----

Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Ljudnivå	dB(A)	47
----------	-------	----

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
------------------------	----	-------------------

Externa mått (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
----------------------	----	-------------------

Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
--------------------------	----	-------------------

40 fot containerlast	delar	16
----------------------	-------	----



Ställbara hyllor



Digital termostat



Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolym	l	
Dörrnummer & dörrtyp		
Hyllnummer & hylltyp		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x



## Produktfunktioner

