



CK7310X1

Kylbänk GN1/1

Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Automatisk avfrostning
- Självstängande dörrar
- Ställbara ben

Kyldisk i rostfritt stål med GN1/1-hyllor

Den nya CK7310X1 är en energieffektiv bordskyl för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 42 % lägre jämfört med den föregående modellen CK7310/SP. Kyldisken CK är framtagen för professionella kök och är en idealisk lösning för kylning av ingredienser inom räckhåll under öppettiderna. Den är tillverkad i rostfritt stål SS304 och är utrustad med automatisk avfrostning och hyllor i GN1/1-dimensioner för enkel rengöring och smidiga arbetsflöden. Benen är justerbara så att du kan anpassa höjden efter dina behov. Det ventilerade kylsystemet ger innehållet en jämn temperatur, och med den elektroniska styrningen kan du enkelt reglera temperaturen efter ingredienserna. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app. Kyldisken CK är ett utmärkt tillskott för alla professionella kök.

Mått och innehåll

| | | |
|---------------------|----|------------|
| Temperaturintervall | °C | -2 till +8 |
| Klimatklass | | 5 |
| Brutto- / nettovikt | kg | 151 / 134 |
| Brutto-/nettovolym | l | 368 / 291 |

Design och material

| | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp | | 3 självstängande dörrar med gångjärn |
| Hyllnummer & hylltyp | | 3 grå näthyllor |
| Hyllfärg | | Grå |
| Fötter / ben | | 4 ställbara fötter |
| Utvändig finish | | SS304 |
| Invärdig finish | | SS304 |
| Lås | | Nej |

Kylning och funktioner

| | | |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator | | Elektronisk |
| Typ av kylning | | Ventilerad |
| Typ av avfrostning | | Automatisk |
| Köldmedium | | R600a |
| Laddning köldmedium | g | 95 |
| Termometer | | Ja |

Ström och förbrukning

| | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering | | A |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 1.42 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 518 |
| Ineffekt | W | 300 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 38 |

Dimensioner

| | | |
|--------------------------|-------|------------------|
| Invärdiga mått (BxDxH) | mm | 1234 x 580 x 564 |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 1795 x 700 x 860 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 1825 x 730 x 910 |
| 40 fot containerlast | delar | 38 |



Enkel åtkomst till stofffilter för rengöring



Lådor finns som separata satser