



UR600G

Displaykyl GN2/1

Produktfunktioner

- Ny design
- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning



Innerfläkt



Kraftiga hjul som tillval

Design och material		
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp	4 vita näthyllor	
Hyllmått	GN2/1	
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish	Vit	
Invändig finish	Vit ABS	
Interiörlampa	LED	
Lås	Ja	

Mått och innehåll			
Burkar 330 ml	delar	792	
Burkar 500 ml	delar	477	
Flaskor 330 ml	delar	480	
PET-flaskor 500 ml	delar	387	
Temperaturintervall	°C	+2 till +10	
Klimatklass		4	
Brutto- / nettovikt	kg	112 / 107	
Brutto-/nettovolym	l	605 / 570	
Sammanlagd visningsyta	m ²	0,91	

Kylning och funktioner		
Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Fläktassisterad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	100
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		B
Energy Arrow		
Energiförbrukning	kWh/24tim	2,25
Årlig energiförbrukning	kWh/år	820
Energieffektivitetsindex		14
Effekt		
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Ineffekt	W	130
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	45

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	653 x 580 x 1680
Externa mått (BxDxH)	mm	777 x 695 x 1895
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	850 x 770 x 2070
40 fot containerlast	delar	42