

DB126H

Barkylar



161 112 84 84

Produktfunktioner

- EU-energiklass A
- Ca 56 % mer energieffektiv än den tidigare DB-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Vändbar glasdörr
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Lås



Skyddshölje på termostat



Ställbara hyllor

Energieffektiv barkyl

Denna nya serie DB-barkylar är mycket energieffektiv och förbrukar i genomsnitt 56 % mindre energi jämfört med de föregående modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Temperaturen justeras enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen har en vändbar upphängd dörr med tempererat tvåglas för en fin produktpresentation. De justerbara trådhyllorna har en vit plastbeläggning för enkelt underhåll. Barkylen är idealisk för hektiska barmiljöer och har ett modernt utseende med sin svarta exteriör och interiör i aluminiumstuckatur. Ett utmärkt val för alla barer.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	Burkar 330 ml	delar 161	Energiklassificering	A
Vändbar dörr	Ja	Sammanlagd visningsyta	m ² 0,35	Energiförbrukning	kWh/24tim 0,96
Härdet glas	Ja	Burkar 500 ml	delar 112	Årlig energiförbrukning	kWh/år 350
Hyllnummer & hylltyp	2 vita näthyllor	Flaskor 330 ml	delar 84	Effekt	
Hyllfärg	Vit	PET-flaskor 500 ml	delar 84	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyllmått	495x350 mm	Temperaturintervall	°C +2 till +10	Ineffekt	W 95
Fötter / ben	4 ställbara fötter	Klimatklass	4	Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Utvändig finish	Svart	Brutto- / nettovikt	kg 52 / 46	Ljudnivå	dB(A) 44
Invändig finish	Aluminiumstuckatur	Brutto-/nettovolym	l 125 / 115		
Interiörlampa	LED				
Lås	Ja				
		Kylning och funktioner			
		Typ av regulator	Elektronisk		
		Typ av kylning	Ventilerad		
		Typ av avfrostning	Automatisk		
		Köldmedium	R600a		
		Dimensioner			
		Invändiga mått (BxDxH)	mm 510 x 418 x 720		
		Externa mått (BxDxH)	mm 600 x 520 x 870		
		Förpackningsmått (BxDxH)	mm 685 x 575 x 940		
		40 fot containerlast	delar 136		

Mått och innehåll	
Laddning köldmedium g	55
Termometer	Ja