



DB127H

Barkylar

Produktfunktioner

- Härdade dörrar med dubbelglas
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Invändig LED-lampa
- Ställbara näthyllor
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Automatisk avfrostning
- Ställbara fötter
- Lås

Barkyl med glasdörr

Håll baren igång utan avbrott med en prisvärd barkyl som är utvecklad för livliga barer, restauranger och kaféer. Den svarta utsidan i kombination med den antracitfärgade insidan ger ett modernt intryck, medan LED-belysningen framhäver de exponerade dryckerna på ett attraktivt sätt.

De justerbara trådhyllorna kan enkelt anpassas för både burkar och höga flaskor. Den plastbelagda ytan gör dessutom rengöring och dagligt underhåll enklare.

Den ventilerade kylningen återställer snabbt rätt temperatur efter påfyllning och säkerställer en jämn temperatur i hela skåpet. På så sätt hålls dryckerna perfekt kylda även under de mest intensiva timmarna. Den lättåtkomliga elektroniska termostaten gör det enkelt att kontrollera och justera temperaturen efter behov.

Enkel att använda, lätt att rengöra och byggd för daglig drift – denna barkyl hjälper personalen att arbeta mer effektivt och bidrar till ökad dryckesförsäljning.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	52 / 46
Nettovolym	l	117,4
Bruttovolym	l	138
Brutto-/nettovolym	l	138 / 117,4
Sammanlagd visningsyta	m²	0.363
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Grå RAL7037
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Antal hyllor	delar	2
Hyllnummer & hylltyp		2 gråa näthyllor
Hyllfärg		Grå
Hyllmått		495x350 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	230
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Härdet glas		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	28
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.89
Årlig energiförbrukning	kWh/år	324.85
EEl	%	30

Effekt

Ineffekt	W	141
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 520 x 870
Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 418 x 720
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	685 x 575 x 940
40 fot containerlast	delar	136



Skyddshölje på termostat



Lås