



LGC2500

Displaykyl

Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning
- Dörrar med automatiskt stängning med funktion för att hållas öppna för enkel lastning
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Intern bas i rostfritt stål
- Svänghjul och fötter som kan låsas

Elegant displaykyl med huv

Displaykylen LGC är utformad för att enkelt smälta in i din butiks- eller cateringmiljö. Den är försedd med två vertikala LED-lister på varje dörr som lyser upp innehållet. Dessutom har enheten en LED-belyst huv högst upp – en utmärkt möjlighet för skräddarsydd branding och marknadsföring av kampanjer. Enhetens interiörsstomme är tillverkad av rostfritt stål och har avrundade hörn för enklare rengöring och bättre hygien. Det noggrant utvecklade kylsystemet är mycket energieffektivt för minskade kostnader samtidigt som den idealiska temperaturen för färskvarer bevaras. För extra komfort är enheten försedd med svänghjul så att den enkelt kan flyttas för rengöring eller omplacering.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.69
Temperaturintervall	°C	+1 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	135 / 115
Brutto-/nettovolym	l	496 / 405

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp		5
Hyllmått		545*622
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av avfrostning		Luftavfrostning
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.7
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1349
EEl	%	19
Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	565 x 640 x 1520
Externa mått (BxDxH)	mm	685 x 805 x 2065
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	745 x 860 x 2260
40 fot containerlast	delar	44



Digital kontroll



Kraftiga styrhjul