



276 188 143 143

DB201H

Barkylar

Produktfunktioner

- EU-energiklass A
- Ca 56 % mer energieffektiv än den tidigare DB-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Glasdörrar med gångjärn
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Lås



Skyddshölje på termostat



Lås

Energieffektiv barkyl

Denna nya serie DB-barkylar är mycket energieffektiv och förbrukar i genomsnitt 56 % mindre energi jämfört med de föregående modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Temperaturen justeras enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen har upphängda dörrar med tempererat tvåglas för en fin produktpresentation. De justerbara trådhyllorna har en vit plastbeläggning för enkelt underhåll. Barkylen är idealisk för hektiska barmiljöer och har ett modernt utseende med sin svarta exteriör och interiör i aluminiumstuckatur. Ett utmärkt val för alla barer.

DB-serien finns även i en variant med skjutdörrar med automatisk stängning.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning		
Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn	Burkar 330 ml	delar	276	Energiklassificering	A
Vändbar dörr	Nej	Sammanlagd visningsyta	m ²	0,5	Energiförbrukning	kWh/24tim 1,08
Härdet glas	Ja	Flaskor 330 ml	delar	188	Årlig energiförbrukning	kWh/år 394
Hyllnummer & hylltyp	4 vita näthyllor	PET-flaskor 500 ml	delar	143	Effekt	
Hyllfärg	Vit	Temperaturintervall	°C	+2 till +10	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyllmått	395x320 mm	Klimatklass		4	Ineffekt	W 115
Fötter / ben	4 ställbara fötter	Brutto- / nettovikt	kg	69 / 63	Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Utvändig finish	Svart	Brutto-/nettovolym	l	190 / 182	Ljudnivå	dB(A) 44
Invändig finish	Aluminiumstuckatur					
Interiörlampa	LED					
Lås	Ja					
		Kylning och funktioner				
		Typ av regulator		Elektronisk		
		Typ av kylning		Ventilerad		
		Typ av avfrostning		Automatisk		
		Dimensioner				
		Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720		
		Externa mått (BxDxH)	mm	900 x 520 x 870		
		Förpackningsmått (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940		
		40 fot containerlast	delar	96		

Mått och innehåll	
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium g	70
Termometer	Ja