

Rubiomonocoat WOODFILLER QUICK

BESKRIVNING:

Rubio Monocoat Woodfiller Quick är ett enkomponents, krympfritt spackelpulver som blandas till. Denna produkt härdar snabbt och används vid mattläggning inomhus. **Rubio Monocoat Woodfiller Quick** är lätt att sandpappra. Produkten har en utmärkt förmåga att absorbera alla motsvarande slutfärger ur Rubio Monocoat-sortimentet. **Rubio Monocoat Woodfiller Quick** är miljövänlig.

SPECIFIKA EGENSKAPER:

- Snabbhårdande
- Krympfri
- Miljövänlig
- Utmärkt färgabsorption
- Lätt att sandpappra

BRUKSANVISNING:

Blanda 5 doser **RMC Woodfiller Quick** pulver med 2 doser vatten.

Blandningen kan användas direkt.

Det behandlade området kan sandpappas efter 2 timmar (20 °C och 40 % relativ fuktighet).

RMC Woodfiller Quick kan bukta något under torkningen.

Blandningens livslängd:

Produkten kan användas i 35 minuter om den förvaras i en försluten burk och vid en omgivningstemperatur på 20 °C.

Använda redskap kan rengöras med vatten.

TEKNISKA EGENSKAPER:

Tillstånd: pulver

Färg: ljus, mellan eller mörk

Lukt: typisk

pH: 7

Densitet: 2,4 g/cm³

Löslighet: blandbar med vatten (20 °C)

Andra data: hygroskopisk produkt

Fuktighet: max. 2 %

FÖRVARING:

Produkten kan förvaras i upp till 12 månader under torra förhållanden och i sin originalförpackning.

FÖRPACKNING:

PVC-tunna: 5 och 25 kg

TILLHANDAHÅLLS AV:

FRISKRIVNING: Det är användarens ansvar att genom egen testning fastställa om produkten är lämplig för den avsedda applikationen. Muylle Facon NV är inte ansvarigt för någon följdskada. Ovanstående information kan bli föremål för ändringar som kommer att publiceras i reviderade versioner av detta tekniska datablad. Vi avsägar oss allt ansvar för otillfredsställande resultat som beror på orsaker utan samband med produktens kvalitet. Denna tekniska information har sammanställts på basis av aktuell information och kunskap. De senaste tekniska databladet kan beställas eller finns tillgängliga på webbplatsen.



Läs säkerhetsdatabladet före användning.

Datum före TDS: 15/11/16

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

