

Rubiomonocoat OIL PLUS 2C



SKYDDAR OCH FÄRGAR DITT TRÄ I ETT ENDA SKIKT

BESKRIVNING:

Rubio Monocoat Oil Plus 2C är en produkt i den senaste generationen som färgar ditt trä och skyddar det i ett skikt. Kombinationen av olja (A) och accelerator (B) garanterar snabb torkning. Kan också appliceras för renovering och underhåll av ytor som behandlats med RMC Oil.

SPECIFIKA EGENSKAPER:

- Färgar och skyddar i 1 skikt
- 40 standardkulörer som kan blandas för obegränsade möjligheter
- Förstärker träs naturliga utseende och känsla
- Miljövänlig: 0% VOC! [flyktiga organiska föreningar]
- Innehåller inte vatten eller lösningsmedel
- Lätt att underhålla
- Inga överlappningar eller startmärken
- Varaktigt skydd
- Liten åtgång: 30 - 50 m²/L
- Kan appliceras på alla slags trä, både möbler och golv (massivt trä, faner, MDF ...)
- Mycket slitstarkt
- Tål vatten, idealiskt för kök och badrum
- Tål värme
- Härdar mycket snabbt: 80% på 2 dagar
- En kort "torr" underhållsperiod: efter 5 dagar kan ytan rengöras med tvål och vatten

BRUKSANVISNING:

1. Obehandlat trä: sandpappra på vanligt sätt. Dammsug noggrant och ta bort dammrester med **RMC Cleaner**.
2. Blanda noggrant de båda komponenterna (1 till 2 minuter) i ett förhållande av ungefär 3 delar A till 1 del B.
3. När den rengjorda ytan väl är torr: sprid ut en liten mängd **RMC Oil Plus 2C** (trasa eller polermaskin med tunn, beige polerhätta). Arbeta i zoner om 5 - 10 m².
4. Låt absorberas under några minuter. Avlägsna noggrant allt oljeöverskott (trasa eller polermaskin med vit polerhätta) inom 15 minuter i varje zon. Ytan skall kännas torr! Avsluta alla zoner på samma sätt.
5. I ett välventilerat rum kan ytan användas 24-36 timmar efter appliceringen.

Efter 5 dagar kan en behandling med vatten och RMC-produkter göras.

TILLHANDAHÅLLS AV:

FRISKRIVNING: Det är användarens ansvar att genom egen testning fastställa om produkten är lämplig för den avsedda applikationen. Muylle Facon NV är inte ansvarigt för någon följdskada. Ovanstående information kan bli föremål för ändringar som kommer att publiceras i reviderade versioner av detta tekniska datablad. Vi avsäger oss allt ansvar för otillfredsställande resultat som beror på orsaker utan samband med produktens kvalitet. Denna tekniska information har sammanställts på basis av aktuell information och kunskap. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på webbplatsen.



Läs säkerhetsdatabladet före användning.
Datum före TDS: 15/11/16

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

För att garantera lång livslängd och långvarigt skydd är det absolut nödvändigt att använda underhållsprodukter av märket Rubio Monocoat.

Använd utrustning kan rengöras med **RMC Cleaner**.

ÅTGÅNG:

30 - 50 m²/L beroende på träslag, sandpappning och appliceringsmetod.

RMC Oil Plus 2C kan användas i högst 4 - 6 timmar efter tillblandning.

ANMÄRKNING:

ÅTGÅNG I INDUSTRIELLA APPLIKATIONER: 60 - 80 m²/L

Dessa åtgångsuppgifter är bara riktmärken. Resultaten beror av träslag och underarbete. Det är alltid lämpligt att provmåla för att kunna beräkna den exakta åtgången.

TEKNISKA EGENSKAPER:

RMC Oil Plus 2C (A)

Tillstånd: vätska
Lukt: oljeaktig
Flampunkt: > 99 °C
Densitet: > 0,9 kg/L
VOC-halt: 0 g/L

RMC Accelerator (B)

Tillstånd: vätska
Färg: färglös
Lukt: luktfri
Flampunkt: > 160 °C
VOC-halt: 0 g/L

FÖRPACKNING:

Kombinerad burk på 350 ml:
275 ml **RMC Oil Plus 2C (A)** och 75 ml **RMC Accelerator (B)**
Kombinerad burk på 1,3 L:
1 L **RMC Oil Plus 2C (A)** och 0,3 L **RMC Accelerator (B)**
Kombinerad burk på 3,5 L:
2,750 L **RMC Oil Plus 2C (A)** och 0,750 L **RMC Accelerator (B)**

FÖRVARING:

Produkten kan förvaras i upp till 24 månader under torra förhållanden och i sin originalförpackning.

OBSERVERA:

Produkten får **INTE** spädas!
Trasor mättade med olja kan självantända. Efter användning skall de dränkas in med vatten innan de kastas.

