

Rubiomonocoat CLEANER

BESKRIVNING:

Rubio Monocoat Cleaner används för rengöring av råa trätytor före applicering av Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Används också för att rengöra material som använts under appliceringen.

Varför använda en liten mängd RMC Cleaner?

- Den revolutionerande tekniken i RMC Oil Plus 2C utnyttjar molekylära reaktioner för att göra att oljan binder sig till träfibren inom 15 sekunder. Om det finns damm på ytan, binder oljan sig till dammet. Resultatet blir att en mikroskopisk pasta bildas på ytan, när man sprider oljan med den vita polerhättan. Oljan har då bundit sig till dammet i stället för till träfibren.
- Trasan ska bara vara lätt fuktad med RMC Cleaner. Då samlas dammet upp på elektrostatisk väg.

BRUKSANVISNING:

1. Sandpappra och dammsug ytan på vanligt sätt.
2. Rengör ytan med RMC Cleaner.
3. Låt träet torka tills det återfår sitt ursprungliga utseende. Torktid: 15 minuter till 1 timme beroende på hur mycket produkt som använts för att fukta ytan.

ÅTGÅNG:

1 L = +/- 75 - 100 m²

Dessa åtgångsuppgifter är bara riktmärken. Det är alltid lämpligt att provmåla för att kunna beräkna den exakta åtgången.

TEKNISKA EGENSKAPER:

Tillstånd: vätska

Färg: klar

Kokpunkt: 213 °C

Densitet: 0,7 (15 °C)

Viskositet: 1,67 mm²/s (25°C)

Löslighet: < 0,10 %

Flampunkt: > 62 °C

FÖRVARING:

Produkten kan förvaras i upp till 12 månader under torra förhållanden och i sin originalförpackning.

FÖRPACKNING:

1 L och 5 L burk

TILLHANDAHÅLLS AV:

FRISKRIVNING: Det är användarens ansvar att genom egen testning fastställa om produkten är lämplig för den avsedda applikationen. Muylle Facon NV är inte ansvarigt för någon följdskada. Ovanstående information kan bli föremål för ändringar som kommer att publiceras i reviderade versioner av detta tekniska datablad. Vi avsägar oss allt ansvar för otillfredsställande resultat som beror på orsaker utan samband med produktens kvalitet. Denna tekniska information har sammanställts på basis av aktuell information och kunskap. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på webbplatsen.



Läs säkerhetsdatabladet före användning.

Datum före TDS: 15/11/16

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

