

Rubiomonocoat UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

0%
VOC

BESKRIVNING:

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil är en universellt användbar underhållsolja som används för skydd och uppfräschning av färgen på oljade trätor. Underhållsfrekvensen beror av hur intensivt golvet trafikeras. Det är lämpligt att utföra denna behandling innan färgen börjar försvagas. RMC Universal Maintenance Oil stärker träet, ger det ett fylligare utseende (sidenglans) och ökar dess tålighet mot vätskor. Underhåll med RMC Oil Plus 2C av originalfärg bör göras när den behandlade ytan börjar visa tecken på slitage eller när färgen behöver fyllas i.

BRUKSANVISNING:

Ingen yrkeskunskap krävs för att behandla ditt golv med RMC Universal Maintenance Oil.

1. Avlägsna smuts och damm från golvet.
2. Rengör golvet grundligt med RMC Soap och vatten. Skölj noggrant med vatten för att ta bort alla tvålrester. Låt torka helt.
3. Manuell applicering: applicera oljan med en trasa, pensel eller svamp. Mekanisk applicering: applicera oljan med en golvpolermaskin och en beige polerhätta. Behandla ytor om helst 2 till 4 m². Varje behandlad yta ska inom 15 minuter torkas torr med hushållspapper eller en bomullstrasa. Med en golvpolermaskin torkar man torrt med en vit polerhätta.
4. Se till att rummet är väl ventilerat. Golvet bör vara torrt efter 6 till 8 timmar.

Under den första veckan ska det endast rengöras med en våt trasa. Senare kan RMC Soap användas.

ÅTGÅNG:

0,5 L = 75 - 100 m² (beroende på slitaget)

Använd mycket lite produkt för att inte golvet ska bli klubbigt.

Dessa åtgångsuppgifter är bara riktmärken. Resultaten beror av träslag och underarbete. Det är alltid lämpligt att provmåla för att kunna beräkna den exakta åtgången.

TEKNISKA EGENSKAPER:

Bas: en blandning av naturliga oljor och hårdvax

Tillstånd: vätska

Flampunkt: > 65 °C

Densitet: 0.93 - 1.4 g/cm³

VOC-halt: 0 g/L

FÖRVARING:

Produkten kan förvaras i upp till 12 månader under torra förhållanden och i sin originalförpackning.

FÖRPACKNING:

0,5 L burk

OBSERVERA:

Produkten får INTE spädas!
Trasor mättade med olja kan självantända. Efter användning skall de dränkas in med vatten innan de kastas.

TILLHANDAHÅLLS AV:

FRISKRIVNING: Det är användarens ansvar att genom egen testning fastställa om produkten är lämplig för den avsedda applikationen. Muylle Facon NV är inte ansvarigt för någon följdskada. Ovanstående information kan bli föremål för ändringar som kommer att publiceras i reviderade versioner av detta tekniska datablad. Vi avsägar oss allt ansvar för otillfredsställande resultat som beror på orsaker utan samband med produktens kvalitet. Denna tekniska information har sammanställts på basis av aktuell information och kunskap. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på webbplatsen.



Läs säkerhetsdatabladet före användning.
Datum före TDS: 15/11/16

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

