

Rubiomonocoat GREASE REMOVER

BESKRIVNING:

Rubio Monocoat Grease Remover är en bruksfärdig produkt som tar bort nya fettfläckar från en yta behandlad med Rubio Monocoat Oil. Produkten bör appliceras omedelbart efter det att fläcken uppkommit för att därigenom förhindra att fett tränger in i ytan.

BRUKSANVISNING:

1. Spreja RMC Grease Remover på fläcken.
2. Låt absorberas i några minuter.
3. Använd en fuktig trasa för att ta bort fläcken.
4. För att ta bort envisa fläckar rekommenderas att metoden upprepas tills önskat resultat uppnås.
5. Låt ytan torka.
6. Om det skyddande skiktet påverkats: behandla ytan igen med RMC Oil Plus 2C.

För envisa fläckar rekommenderas att denna metod upprepas så många gånger som det behövs för att uppnå önskat resultat.

TEKNISKA EGENSKAPER:

Tillstånd: vätska

Färg: clear, blå

Flampunkt: ca. 11 °C

Densitet (20 °C) (ASTM D 4052): 0.806 – 0.850 kg/L

Löslighet i vatten: fully

FÖRVARING:

Produkten kan lagras i upp till 12 månader på torrt ställe och i originalförpackningen. Får ej frysa.

FÖRPACKNING:

Ecospray 0,5 L

TILLHANDAHÅLLS AV:

FRISKRIVNING: Det är användarens ansvar att genom egen testning fastställa om produkten är lämplig för den avsedda applikationen. Muylle Facon NV är inte ansvarigt för någon följdskada. Ovanstående information kan bli föremål för ändringar som kommer att publiceras i reviderade versioner av detta tekniska datablad. Vi avsägar oss allt ansvar för otillfredsställande resultat som beror på orsaker utan samband med produktens kvalitet. Denna tekniska information har sammanställts på basis av aktuell information och kunskap. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finnas tillgängliga på webbplatsen.



Läs säkerhetsdatabladet före användning.
Datum före TDS: 15/11/16

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

