

Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR

0% VOC!

BESKRIVNING:

RMC Hybrid Wood Protector är en ekologisk, skyddande täckfärg för nytt och vädergrånat trä. Skyddar fasader, terrasser, fönsterluckor, portaler, trädgårdsmöbler, fönsterkarmar, flytbryggor ... mot vädergrånad och missfärgning. Även lämpligt för inomhusbruk. Behöver endast appliceras i ett skikt. Lätt att underhålla – renovering utan behov av sandpappning. Bildar inte någon hinna. Flagnar inte.

UTOMHUS

1. UNDERARBETE

- Blöt träet.
- Rengör ytan med en medelhård nylonborste och **RMC Exterior Wood Cleaner**.
- Skölj noggrant tills allt skum försvunnit.
- Låt torka.

Åtgång av **RMC Exterior Wood Cleaner**: 1 L = +/- 15 m²

2. APPLICERING

- Rör om produkten noggrant före användning.
- Applicera ett tunt skikt av **RMC Hybrid Wood Protector** med en platt pensel eller RMC:s terrassborste.
- Låt reagera i 10 minuter.
- Jämna till ytan igen med samma borste (utan att applicera ny produkt).
- Torka efter 5 minuter bort överskott av produkten med en trasa.

Tål vatten efter 24 - 36 timmar. Bruksfärdigt efter 48 timmar.

Åtgång på trä utomhus: +/- 30 m²/L

3. UNDERHÅLL

Normalt underhåll: **RMC Exterior Soap**

- Skölj ytan.
- Skaka sprejen noggrant. Spreja produkten på ytan.
- Rengör.
- Låt torka.

Reparerande underhåll: **RMC Hybrid Wood Protector**

Om färgen börjar bli svag, upprepas steg 1 och 2 (underarbete och applicering) i denna bruksanvisning.

INOMHUS

RMC Hybrid Wood Protector är också lämplig för inomhusbruk, t.ex. på möbler, träpaneler, tak, fönstersmygar och snickerier.

- Sandpappra ytan på vanligt sätt. Avlägsna allt kvarvarande damm.
- Sprid ut en liten mängd av produkten med trasa eller borste.
- Låt reagera under några minuter. Torka noggrant bort allt överskott av olja med en trasa. Ytan ska kännas torr!

För behandling av trägolv, bänkskivor och trappor inomhus rekommenderar vi vår **RMC Oil Plus 2C**.

Åtgång på trä inomhus: +/- 50 m²/L

Dessa åtgångsuppgifter är bara riktmärken. Resultatet beror av träslag, grad av vädergrånad och underarbete. Vi rekommenderar att man först applicerar produkten på en provyta fört att bestämma den exakta åtgången.

ALLMÄN VÄGLEDNING:

Kan användas på alla träslag (exotiskt trä, mjukt trä, värmebehandlat trä, autoklaverat trä). Applicera aldrig i direkt solljus eller vid temperaturer under 10 °C. Arbeta endast i torrt väder. Täck inte över träet och placera inte tunga föremål på det förrän det är helt torrt. Förslut förpackningen noggrant efter användning och skydda den mot direkt solljus, frost och ånga. Späd aldrig ut produkten.

TEKNISKA EGENSKAPER:

Tillstånd: vätska
Lukt: linolja
Densitet: 0.95 – 1.3 kg/L
VOC-halt: 0 g/L
QUV: testat enligt normen EN 927-6

FÖRPACKNING:

Flaska 20 ml, 100 ml och 0,5 ml, burk 1 L och 2,5 L

FÖRVARING:

Produkten kan förvaras i upp till 24 månader under torra förhållanden och i sin originalförpackning.

OBSERVERA:

Rester av tidigare behandlingar som inte gjorts med **RMC Oil** måste avlägsnas helt.

Underarbetet måste alltid göras med RMC-produkter.

Trasor mättade med olja kan självantända. Efter användning skall de dränkas in med vatten innan de kastas.

TILLHANDAHÅLLS AV:

FRISKRIVNING: Det är användarens ansvar att genom egen testning fastställa om produkten är lämplig för den avsedda applikationen. MUYLLE FACON NV är inte ansvarigt för någon följdskada. Övanstående information kan bli föremål för ändringar som kommer att publiceras i reviderade versioner av detta tekniska datablad. Vi avsägar oss allt ansvar för otillfredsställande resultat som beror på orsaker utan samband med produktens kvalitet. Denna tekniska information har sammanställts på basis av aktuell information och kunskap. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på webbplatsen.

Läs säkerhetsdatabladet före användning.

Datum före TDS: 15/11/16

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllifacon.be - www.rubiomonocoat.com

