

6237

TRYCKREGULATOR



Gasregulator med slang till gasolflaskor. 30 Bar. Godkänd enligt EN 16129.

Levereras med 1 meter slang och 2 st slangklämmor.

Gasolslang med 8mm invändig diameter. Arbetstryck: 20 bar. Max arbetstryck: 40 bar.

Arbetstemperatur -30 – +60 °C.

Gasolslang är känslig mot ozon och värme över 60 grader, därför skall den alltid vara utom solljus. Det är monteringsdatum som gäller, inte tillverkningsdatum. Slangen ska alltid kontrolleras optiskt efter torrsprickor som är ett resultat av ozon-känsligheten. En slang som är monterad och sitter utom solljus kan ha livslängd på 10-15 år.

OBS! Vi rekommenderar optiskt tillsyn årligen.

MONTERING AV REGULATORN



Ta bort tätproppen innan du monterar regulatorn och slangen på gasolflaskan. Tänk på att flaskventilen har vänstergångor.



Montera en del av slangen till tryckregulatorn och den andra till eldstaden och dra åt slangklämman.



Montera regulatorn på gasolflaskan. Tänk på att anslutningsventilen på gasolflaskan är vänstergängad. Du skruvar fast anslutningen moturs.



Öppna flaskventilen och du kan tända din grill. Det räcker att öppna flaskventilen ett 1/2 varv.