

MONTERINGSANVISNING

— FÖR LEDSTÄNGER TILL SVÄNGDA TRAPPOR —

Herrljunga
ledstångsfabrik

MONTERINGSANVISNING

— FÖR LEDSTÄNGER TILL SVÄNGDA TRAPPOR —

1

Börja med att lägga ut delarna.

2

Varje del är märkt med en siffra. 1:an ska paras ihop med 1:an osv. De lägsta siffrorna är nederst i trappan. På undersidan av ledstången finns en liten markering tvärs över skarven och det är viktigt att de möts annars blir inte skarven slät.

3

Skruva nu ihop delarna med varandra. Skruva motsols först med ett lätt tryck tills det "klickar" till lite och skruva sedan medsols tills märkningen möts på rätt ställe. Skulle den inte göra det så gör om processen.

4

Lägg nu ut ledstången i trappan och kolla så att den följer trappan och längden stämmer.

5

Beslagen ska sättas så att ledstången hamnar på 900 mm till ovkant ledstång. Beslagen hamnar på ca 800 mm från trappnos till cc-väggfästet i lod. Måttet bestäms av diametern på ledstången.

Forts. på nästa sida



Tips: Montera inte ledstången ensam utan ta en vän till hjälp så riskerar du inte att skada produkten eller dig själv.



Börja nu med att montera fast två beslag på den längsta delen.



Lägg sedan upp ledstången, rikta in den och montera sedan fast resterande beslag. Vi rekommenderar att inte överstiga 100 cm mellan beslagen.



När alla beslag nu slutligen är på plats, skruva fast ledstången på alla punkter med medföljande skruvar.

Slut på anvisningar



Instruktionsfilm finns tillgänglig på webshop.hlf.se under kategorin runda – svängda ledstänger, längst ner på sidan. Alternativt sök direkt på Youtube efter: montering ledstång.



Vid eventuella frågor så var god kontakta fabriken: 0513-10370

