

SKYDDSLAD
LOCTITE 222**Visa säkerhetsdatablad**

Signalord

Faroangivelser

Varning

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Allmänt

Artikelnr.

IDH-nummer: 231512, 231486/231490

Användningsområde

Anaeroblim

Första hjälpen-åtgärd

Inandning

Bör inte vara något problem eftersom produkten inte är lättflyktig. Men om patienten känner sig dålig, flytta ut honom i friska luften

Hudkontakt

Skölj med rinnande vatten, tvätta med tvål.
Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Ögonkontakt

Skölj genast i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.

Förtäring

Skölj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej kräkning, sök läkare.

Allmänna symptom och effekter

ÖGON: Irritation, konjunktivit (ögoninflammation).
LUFTVÄGAR: Irritation, hosta, andnöd, tryck över bröstet.
Förlängd eller upprepade kontakt kan irritera huden.

Andra upplysningar

Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Skyddsutrustning

Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering

Anvisningar för utformning av tekniska anläggningar: Sörj för god ventilation.

Lämpligt ögonskydd

Skyddsglasögon med sideskydd eller kemikaliesäkra glasögon skall bäras om risk för stänk finns.
Skyddande ögonutrustning ska uppfylla EN166.

Lämpliga material

Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374). Lämpliga material vid kortvarig kontakt eller stänk (Rekommendation: Lägst Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig på litteraturangivelser och information från handsktillverkare, eller så är de härledda från studier av liknande ämnen. Iaktta att på grund av alla påverkande faktorer (t.ex. temperatur) så kan användningstiden för skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare än den som fastställts enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nöting.

Rekommenderad typ av utrustning

Sörj för tillräcklig ventilation.
En godkänd mask eller respirator utrustad med ett filter lämpligt för organiska ångor skall användas om produkten används i ett dåligt ventilerat utrymme
Filtertyp: A (EN 14387)**Brandbekämpningsåtgärder**

Lämpliga släckmedel	Skum, släckningspulver, kolsyra.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Inga kända.
Andra upplysningar	Kyl ner behållare i farozonen med spolande vatten.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder	Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik ögon- och hudkontakt. Använd skyddsutrustning.
Miljöskyddsåtgärder	Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Sanera	Mindre spill tas upp med pappersduk och placeras i avfallsbehållare. Större spill vallas in med sand, jord eller liknande material och samlas upp i slutna behållare för vidare destruktion. Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.
Andra anvisningar	Beakta råd i avsnitt 8.

Ansvarigt företag

Företagsnamn	Henkel Norden AB
Postadress	Box 15122
	167 15 BROMMA
Land	Sverige
Telefon	+46 (0)10 480 7500
Nödtelefon	+46 10 480 7500 (kontorstim)