

SÄKERHETS DATABLAD

VINYCOL 1520M2 (Z7096) – Lim / Adhesiv

Revideringsdatum: 14-dec-2020 | Ersätter: 02-apr-2020 | Versionsnr: 3.02

AVSNITT 1: Ämnet/blandningen och bolagets/företagets identifiering

1.1 Produktbeteckning	VINYCOL 1520M2 – Lim / Adhesiv
1.2 Identifierade användningar	Rekommenderad användning: Adhesiv (lim). Användningar som avråds: Inga kända.
1.3 Leverantör	Bostik SA, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, Frankrike Tel: +33 (0)1 49 00 90 00 E-post: SDS.box-EU@bostik.com
1.4 Nödtelefon	Sverige: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Klassificering (CLP): Flam. Liq. 2 (H225); Eye Irrit. 2 (H319); STOT SE 3 (H336); Aquatic Chronic 2 (H411).

Signalord: FARA

Faroangivelser: H225, H319, H336, H411. EUH-fras: EUH066 (upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor).

Skyddsangivelser (urval): P101, P102, P210, P261, P273, P312, P391, P501.

Andra faror: Kan bilda brandfarlig/explosiv ång-/luftblandning vid användning. Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT/vPvB.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämnesnamn (sv/eng)	Identifiering (EC/CAS)	Klassificering (CLP)	Halt (%)	REACH-nr
Metyletylketon (Methyl ethyl ketone)	EC 201-159-0 / CAS 78-93-3	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066	40–<60	01-211945729043-XXXX
Aceton (Acetone)	EC 200-662-2 / CAS 67-64-1	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066	15–25	01-211947133049-XXXX
1-Nitropropan (1-Nitropropane)	EC 203-544-9 / CAS	Flam. Liq. 3; H226 Acute	1–<3	01-211947551925-XXXX

	108-03-2	Tox. 4; H302, H312 Acute Tox. 3; H331		
Diisopropylnaftalen (Diisopropylnaphthalene)	EC 254-052-6 / CAS 38640-62-9	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 1; H410	1–<2.5	01-211956515048-XXXX
Nitroetan (Nitroethane)	EC 201-188-9 / CAS 79-24-3	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302, H332 Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 3; H412	0.1–<1	01-211996615827-XXXX

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Exponeringsgränser (UK/IE/EU, urval): Metyletylketon: TWA 200 ppm, STEL 300 ppm. Aceton: TWA 500 ppm; STEL 1500 ppm. 1-Nitropropan (IE): TWA 25 ppm; STEL 75 ppm. Nitroetan (IE): TWA 20 ppm; STEL 100 ppm.

Tekniska åtgärder: Tillräcklig ventilation, utsug vid källa. Ögonskydd: Tätslutande skyddsglasögon/visir. Handskydd: Kemskyddshandskar. Hud/ kropp: Antistatisk fotbekläd, flamskyddade kläder. Andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation – lämpligt filter för organiska gaser/ångor (EN 14387).

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde
Tillstånd/Utseende/Färg	Vätska; mycket viskös; färglös
Lukt	Lösningsmedel
Kokpunkt	= 56 °C
Flampunkt	–17 °C
Explosionsgränser (vol-%)	Nedre 1,2 % Övre 13 %
Ångtryck	< 110 kPa @ 50 °C
Densitet	0,87 g/cm ³
Vattenlöslighet	Olöslig
Dynamisk viskositet	2300–2900 mPa·s (20 °C)
Kinematisk viskositet	> 700 mm ² /s (40 °C)
Fast halt	≈ 19,8 %

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID	IMDG / IATA
UN 1133, Adhesives, 3, II, (D/E), Miljöfarligt ämne; Klasskod F1; Särbest. 640D; LQ 5 L; Kemler 33	IMDG: UN 1133, Adhesives (Diisopropylnaphthalene), 3, II, (–17 °C c.c.), Marine Pollutant; EmS F-E, S-D; LQ 5 L IATA: UN 1133, Adhesives, 3, II; LQ 1 L; ERG 3L

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

CLP-förordningen (EG 1272/2008), REACH (EG 1907/2006). Seveso: P5a/P5b/P5c; E2. Inga SVHC $\geq 0,1$ %; inga ämnen i Bilaga XIV. Vissa begränsningar kan gälla enligt nationell rätt.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text av H-fraser: H225, H226, H302, H304, H312, H319, H331, H332, H336, H361, H410, H411, H412; EUH066. Ansvarsfriskrivning enligt original-SDS.