

SÄKERHETSATABLAD

TRANSPRENE 113 M1 (Z7098) – Lim / Adhesiv

Revideringsdatum: 07-jul-2020 | Ersätter: 14-nov-2019 | Versionsnr: 3.02

AVSNITT 1: Ämnet/blandningen och bolagets/företagets identifiering

1.1 Produktbeteckning	TRANSPRENE 113 M1 – Lim / Adhesiv
1.2 Relevanta identifierade användningar samt användningar som avråds	Rekommenderad användning: Adhesiv (lim). Användningar som avråds: Konsumentanvändning.
1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet	Bostik SA, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FRANKRIKE Tel: +33 (0)1 49 00 90 00 E-post: SDS.box-EU@bostik.com
1.4 Nödtelefon	Akutnummer: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Klassificering (förordning (EG) nr 1272/2008): Flamma. vätskor Kat. 2 (H225); Hudirrit. Kat. 2 (H315); Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kat. 2 (H319); STOT SE Kat. 3 (H336); Kronisk akvatisk fara Kat. 2 (H411).

Signalord: FARA

Faroangivelser: H225, H315, H319, H336, H411. EUH-fraser: EUH066 (Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor), EUH208 (Innehåller kolofonium. Kan orsaka en allergisk reaktion).

Skyddsangivelser (urval): P210, P262, P243, P271, P338, P313, P403, P501.

Andra faror: Kan bilda brandfarlig/explosiv ång-/luftblandning vid användning. Blandningen uppfyller inte kriterier för PBT/vPvB.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämnesnamn (svensk/engelsk)	Identifiering (EC/CAS)	Klassificering (CLP)	Halt (%)	REACH-nr
Etylacetat (Ethyl acetate)	EC 205-500-4 / CAS 141-78-6	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066	20–25	01-211947510346-XXXX
Metyletylketon (Methyl ethyl ketone)	EC 201-159-0 / CAS 78-93-3	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	20–25	01-211945729043-XXXX

		EUH066		
Kolväten, C6–C7, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan	EC 926-605-8 / —	Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066	20–25	01-211948629136-XXXX
Kolväten, C6–C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan	EC 921-024-6 / RR-100221-7	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	10–<20	01-211947551435-XXXX
Kolofonium (Rosin)	EC 232-475-7 / CAS 8050-09-7	Skin Sens. 1; H317	0,1–<1	01-211948041832-XXXX
Kolsyra, zinksalt, basisk (Carbonic acid, zinc salt, basic)	EC 257-467-0 / CAS 51839-25-9	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	0,1–<1	01-211947469720-XXXX
n-Hexan (Hexane)	EC 203-777-6 / CAS 110-54-3	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 2; H361f STOT SE 3; H336 STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	0,1–<1	01-211948041244-XXXX
1,4-Bensendiol, 2,5-bis(1,1-dimetylpropyl)-	EC 201-222-2 / CAS 79-74-3	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	0,1–<1	01-211953946043-XXXX
Toluen (Toluene)	EC 203-625-9 / CAS 108-88-3	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 2; H361d STOT SE 3; H336 STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304	0,1–<1	01-211947131051-XXXX

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: Visa detta säkerhetsdatablad för läkare. Inandning: Flytta till frisk luft. Kontakta läkare vid symptom. Hud: Tvätta med tvål och vatten och ta av nedstänkta kläder. Ögon: Skölj i minst 15 minuter, ta ur linser, fortsatt skölja, kontakta läkare/ögonläkare. Förtäring: Framkalla inte kräkning; kontakta läkare/giftcentral omedelbart.

Viktigaste symptom/effekter: Sveda; höga ånghalter kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående, kräkningar. Särskild behandling: Symtomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel: Torrt kem, CO₂, vattendimma, alkoholbeständigt skum. Olämpligt: Rakt riktad vattenstråle. Särskilda faror: Tändningsrisk; kyl behållare med vatten; brandrester och kontaminerat släckvatten hanteras enligt lokala regler. Farliga förbränningsprodukter: CO, CO₂, kiseloxider. Utrustning: Tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga åtgärder: Utrym område; undvik hud/ögonkontakt och inandning; säkerställ ventilation; eliminera antändningskällor; jordning/ potentialutjämning. Miljö: Förhindra utsläpp till avlopp/mark. Inneslutning/sanering: Valla upp, absorbera med jord/sand/inert material och samla i märkta behållare. Sekundära faror: Eliminera antändningskällor.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Säker hantering: Använd personlig skyddsutrustning; undvik ångor/stänk; hålls borta från värme/gnistor/öppen låga; använd jordning/bindning; använd punktutsug; gnistfria verktyg och EX-utrustning; följ etikettinstruktion; god hygien. Lagring: Tätt stängt, torrt, svalt och väl ventilerat; borta från antändningskällor; korrekt märkta kärl.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

EU-yrkeshygieniska gränsvärden (urval): Metyletylketon (MEK): TWA 200 ppm (600 mg/m³), STEL 300 ppm (900 mg/m³). n-Hexan: TWA 20 ppm (72 mg/m³). Tolen: TWA 50 ppm (192 mg/m³).

Tekniska åtgärder: Tillräcklig ventilation; utsug vid källa. Ögonskydd: Tätslutande skyddsglasögon/visir. Handskydd: Skyddshandskar (genomslagstid beroende på material/tjocklek/temp). Hud/ kropp: Antistatiska skor; flamskyddade kläder. Andningsskydd: Vid aerosol/ dimma eller otillräcklig ventilation – lämpligt andningsskydd; filtertyp för organiska gaser/ångor (EN 14387). Miljö: Förhindra utsläpp till avlopp/mark/vatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde
Fysisk form / Utseende / Färg	Vätska; viskös; krämfärgad
Lukt	Lösningsmedel

Kokpunkt	56 °C
Flampunkt	= -17 °C (sluten kopp)
Explosionsgränser (vol-%)	Nedre 1,1 % Övre 13 %
Relativ densitet	0,87–0,91
Vattenlöslighet	Olöslig
Dynamisk viskositet	1900–2400 mPa·s (23 °C)
Kinematisk viskositet	> 21 mm²/s (40 °C)
Fast halt	22 % (ca)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet: Inga uppgifter. Kemisk stabilitet: Stabil under normala förhållanden. Känslighet: Mekanisk påverkan – ingen; statisk elektricitet – ja. Farliga reaktioner: Inga vid normal hantering. Förhållanden att undvika: Värme, lågor, gnistor. Oförenliga material: Starka syror/baser, oxidationsmedel. Farliga sönderdelningsprodukter: Koloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Sannolika exponeringsvägar: Inandning, hud, ögon, förtäring. Effekter: Irriterar ögon och hud; kan ge dåsighet/yrsel. Förtäring kan orsaka GI-irritation. Symptom: Rodnad, tårflöde, huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar. Akut toxicitet: se ämnesspecifika LD50/LC50 i originaldata. Klassificering: Hudirrit. 2; Ögonirrit. 2; STOT SE 3.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (H411). Persistens/nedbrytbarhet: Uppgifter enligt ämnesdata; vissa kolväten lätt nedbrytbara. Bioackumuleringsförmåga: Uppgifter saknas för blandningen. Rörlighet: Olöslig i vatten. PBT/vPvB: Blandningen uppfyller inte kriterierna.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Avfall: Lämnas enligt lokala föreskrifter; släpp inte ut i miljön. Förpackning: Tomma kärl kan utgöra brand/explosionsrisk; skär/ punktera/ svetsa ej. EWC: 08 04 09* (lim/tättningsmedel som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen). 15 01 10*: förpackningar med farligt innehåll.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID	IMDG / IATA
UN 1133, Adhesives, 3, II, (D/E), Miljöfarligt ämne; Klasskod F1; Särbest. 640C; Begr. mängd 5 L; Kemler 33	IMDG: UN 1133, Adhesives (C6–C7 kolväten...), 3, II, (–17 °C c.c.), Marine Pollutant; EmS F-E, S-D; LQ 5 L IATA: UN 1133, Adhesives, 3, II; LQ 1 L; ERG 3L

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

CLP-förordningen (EG nr 1272/2008); REACH (EG nr 1907/2006). Produkten innehåller ämnen med begränsning enligt REACH Bilaga XVII (Toluen). Seveso-kategori: P5a/P5b/P5c; E2 (kronisk akvatisk kategori 2).

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text av H-fraser: EUH066; H225; H302; H304; H315; H317; H319; H336; H361d; H361f; H373; H400; H410; H411. Utbildningsråd: Ge adekvat information och instruktioner.

Ansvarsfriskrivning: Informationen ges i enlighet med REACH och CLP. Källor: Original-SDS.